

Profitez du confort n'importe où avec un plancher!



FICHE TECHNIQUE				
FLOORPAN STONEX		10 MM - AC5		
EPAISSEUR		mm	10	EN 13329+A1
LARGEUR		mm	402	EN 13329+A1
LONGUEUR		mm	1206	EN 13329+A1
SURFACE			Stone	
NORME EUROPEENNE		-		EN13329
DETAILS D'EMPAQUETAGE				
PIECE		5 piece / 1 PAQUET		
M²		2,424 m²		
KG		22,3 kg		
DETAILS DE LA PALETTE				
PIECE		48 PAQUET / 1 PALETTE		
M²		116,352 m²		
KG		1020 kg		
CLASS		-	33	EN 13329+A1
RESISTANCE A L'ABRASION		-	AC5	EN 13329+A1
GONFLEMENT DE L'EPAISSEUR		%	≤15	ISO 24336
RESISTANCE AUX CHOCS	PETITE BALLE	N	≥15	EN 13329+A1
	GROSSE BALLE	mm	≥1000	EN 13329+A1
GARANTIE DOMESTIQUE / COMMERCIAL		ANNEES	25/15	-
RESISTANCE AUX TACHES		-	Min. 5 (group 1 ET 2) Min. 4 (group 3)	EN 438
SOLIDITE DE LA SURFACE		N/mm²	≥1.25	EN 13329+A1
RESISTANCE AU VERROUILLAGE	LONGUEUR	kN/m	f10,2 ≥ 1	ISO 24334
	LARGEUR	kN/m	fs0,2 ≥ 2	
EFFET CHAISE A ROULETTE		25.000 Cycles	AUCUN DOMMAGE	EN 425:2002
EFFET PIED DE MEUBLE		-	AUCUN DOMMAGE	EN 424
OPENING BETWEEN ELEMENTS		mm	≤0,20	EN 13329+A1
DIFFERENCE DE HAUTEUR ENTRE LES ELEMENTS		mm	≤0,15	EN 13329+A1
TENEUR EN EAU		%	4-10	EN 322
RESISTANCE AU FEU		Class	CsS1	EN 9239-1
EMISSION DE FORMALDÉHYDE		mg/m²h	≤3,5 (E1)	EN 12460-3



Nos produits peuvent également être fabriqués avec la certification FSC et CARB sur demande.

